

# BODEGA RESPEL

Bodegas para el almacenamiento temporal de **Residuos Peligrosos (RESPEL)**, cuyas especificaciones técnicas cumplen con los requerimientos normativos, para la obtención de la respectiva autorización sanitaria.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>DIMENSIONES</b> <i>(Frente x Fondo x Alto)</i>	3.00 x 1.60 x 2.80 mts
<b>VOLUMEN CONTENCIÓN</b>	1.190 Litros
<b>ÁREA ÚTIL</b>	4.8 m <sup>2</sup>
<b>MATERIAL</b>	Acero
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b>	RF90 pintura intumescente
<b>VENTILACIÓN</b>	Natural
<b>CAPACIDAD DE ALMACENAJE</b>	1.300 Kilos BFU 2 tambores 200 lts

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<b>RECEPTÁCULO</b>	Acero ASTM A36 3 mm Soldadura MIG AWS ER70S-6
<b>ESPECIFICACIÓN PISO</b>	Piso de plancha Granting ARS-3 (permite la percolación de líquidos al interior del receptáculo)
<b>ESTRUCTURA</b>	Perfil 40x40x3
<b>PUERTAS</b>	4 puertas batientes, perfil 40x40x2
<b>RECUBRIMIENTO INTERIOR</b>	Anticorrosivo Sintético + Pintura intumescente
<b>RECUBRIMIENTO EXTERIOR</b>	Anticorrosivo Sintético + Pintura intumescente negra para alta resistencia química, esmalte Poliuretano Marfil RAL 1014 para exposición a intemperie.

## NORMATIVA DE DISEÑO

- ▶ **D.S. N° 43/2016 MINSAL**  
"Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- ▶ **D.S. N° 148/2003, MINSAL**  
"Manejo de residuos peligrosos"
- ▶ **D.S. N° 594/1999, MINSAL**  
"Condiciones Sanitarias/ Ambientales en el lugar de trabajo"

## CONTACTO COMERCIAL

**Daniel Quilodrán**  
comercial@ecovalor.cl  
+569 34389485

### KIT ACCESORIOS A (Incorporado)



Extintor



Kit Antiderrames



Detector de Humo



Señalética



Buzón HDS



Bomba Extracción Manual



Bin



Tambores

### KIT ACCESORIOS B (Opcionales con costo)

## CONDICIONES PARA INSTALACIÓN DE BODEGA RESPEL

- 1- El lugar de la instalación debe contar con un mínimo de 3 m de distanciamiento con las paredes colindantes.
- 2- El lugar donde se instalará la bodega incluyendo la zona de carga y descarga al exterior de la bodega debe tener un radier de hormigón H25 con malla acma y resistente a la acción del agua. Este piso debe estar nivelado ( Para el correcto funcionamiento de las puertas ) y las dimensiones del radier deben tener un mínimo de 0.5m más grande para cada lado que las dimensiones de la base de la bodega a instalar, debe tener un mínimo de 12cm de altura.
- 3- No puede estar ubicado en subterráneos. (Puede haber excepciones)
- 4- Tiene que estar en un lugar de acceso controlado donde solo pueda ingresar personal autorizado.
- 5- Debe constar con las fichas de seguridad de cada uno de los residuos o sustancias almacenadas.
- 6- La Bodega debe ir anclada a la base de cemento.

### Condiciones:

- \*Plazo de entrega 30 días desde recibida la OC. Flete y descarga costo del cliente.
- \* Valores y costos de materiales pueden sufrir variación.