



ECO-VALOR

**ENTREGAMOS UNA SOLUCIÓN
AL ALMACENAJE DE
RESIDUOS PELIGROSOS**



BODEGA RESPEL 5,5^{m3}

BODEGAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICACIÓN GARANTIZADA ANTE LA SEREMI DE SALUD

BODEGA RESPEL (B)

Una nueva alternativa más compacta de Bodegas para el almacenamiento temporal de **Residuos Peligrosos** (RESPEL), cuyas especificaciones técnicas cumplen con los requerimientos normativos, para la obtención de la respectiva autorización sanitaria.



Accesorios Incluidos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES (Frente x Fondo x Alto)	1.50 x 1.60 x 2.30 mts
VOLUMEN CONTENCIÓN	360 Litros
ÁREA ÚTIL	2.4 m2
MATERIAL	Acero Carbono
RESISTENCIA AL FUEGO	RF90 Pintura intumescente
VENTILACIÓN	Natural
CAPACIDAD DE ALMACENAJE	600 Kilos BFU 2 tambores 200 lts

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

RECEPTÁCULO	Acero ASTM A36 3 mm Soldadura MIG AWS ER70S-6
ESPECIFICACIÓN PISO	Piso de plancha Granting ARS-3 (permite la percolación de líquidos al interior del receptáculo)
ESTRUCTURA	Perfil 150x50x2 / 100x50x2/ 50x50x2
PUERTAS	2 Puertas batientes, perfil 40x40x2
RECUBRIMIENTO INTERIOR	Anticorrosivo Sintético + Pintura intumescente
RECUBRIMIENTO EXTERIOR	Anticorrosivo Sintético + Esmalte Sintético color gris.

NORMATIVA DE DISEÑO

- D.S. N° 43/2016 MINSAL
"Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- D.S. N° 148/2003, MINSAL
"Manejo de residuos peligrosos"
- D.S. N° 594/1999, MINSAL
"Condiciones Sanitarias/ Ambientales en el lugar de trabajo"

WWW.ECOVALOR.CL

[@ECOVALOR.CL](https://www.instagram.com/ECOVALOR.CL)

KIT ACCESORIOS A (Incorporado)



Extintor



Kit Antiderrames



Detector de Humo



Señalética



Buzón HDS



Bomba Extracción Manual



Bin



Tambores

KIT ACCESORIOS B (Opcionales con costo)

CONDICIONES PARA INSTALACIÓN DE BODEGA RESPEL

- 1- El lugar de la instalación debe contar con un mínimo de superficie de **3,0 x 3,5 mts**.
- 2- El lugar donde se instalará la bodega incluyendo la zona de carga y descarga al exterior de la bodega debe tener un radier de hormigón H25 con malla acma y resistente a la acción del agua. Este piso debe estar nivelado y las dimensiones del radier deben ser de 1,8 x 3,2 mts con 0,1 mt de espesor.
- 3- No puede estar ubicado en subterráneos. (Puede haber excepciones, ejemplo: construcción de bodega en terreno)
- 4- Tiene que estar en un lugar de acceso controlado donde solo pueda ingresar personal autorizado.
- 5- Debe constar con las hojas de seguridad de cada uno de los residuos o sustancias almacenadas.
- 6- La Bodega debe ir anclada a la base del radier.

Condiciones:

*Plazo de entrega 30 días desde recibida la OC. Flete y descarga costo del cliente.

*Valores y costos de materiales pueden sufrir variación.